

تگ‌های متن و نوشته	
<h1></h1>	ایجاد بزرگترین سرتیتر
<h6></h6>	ایجاد کوچکترین سرتیتر
<pre></pre>	نمایش متن‌های از قبل فرمت شده (preformatted)
	تعیین مشخصات فونت (غیر استاندارد)
شناسه‌های مهم تگ font	
face=?	تعیین فونت دلخواه
size=?	تعیین اندازه قلم از ۱ تا ۷
color=?	تعیین رنگ قلم بر اساس نام رنگ یا مقدار هگز آن
	ایجاد متن توپر (غیر استاندارد)
<i></i>	ایجاد متن مورب و ایتالیک (غیر استاندارد)
<u></u>	زیر خطدار کردن متون (غیر استاندارد)
<tt></tt>	ایجاد متن از نوع تله تایپی
<cite></cite>	ایجاد citation معمولاً ایتالیک
	نمایش اهمیت (توپر نمایش داده می‌شود)
	نمایش تاکید (ایتالیک نمایش داده می‌شود)
<!-- -->	نوشتن شرح (comment)

المان‌های گرافیکی	
	ایجاد یک تصویر
شناسه‌های مهم تگ img	
align=?	ترازبندی تصویر (bottom, top, middle)
width=?	تعیین طول عکس بر اساس پیکسل
height=?	تعیین عرض عکس بر اساس پیکسل
alt=?	شناسه alternate text
border=?	تعیین ضخامت مرز یک تصویر (قاب)
align=?	تصاویر شناور در متن (left, right, center)
hspace=?	فاصله افقی از تصویر
vspace=?	فاصله عمودی از تصویر
<hr \>	درج خطی افقی
شناسه‌های مهم تگ hr (غیر استاندارد)	
size=?	تعیین ارتفاع خط افقی
width=?	تعیین عرض خط بر اساس مقدار واقعی یا درصدی
<hr noshade>	ایجاد خطی افقی بدون سایه

تگ‌های اصلی (Basic Tags)	
<html></html>	ایجاد سندی اچ‌تمل
<head></head>	ایجاد اطلاعات شناسنامه‌ای سند مانند عنوان و ...
<body></body>	ایجاد بدنه و قسمت قابل مشاهده سند اچ‌تمل
class=? or id=?	شناسه عمومی برای استفاده از CSS‌های خارجی
style=?	شناسه عمومی برای استفاده از CSS بصورت InLine (استفاده نکنید)
dir=? (rtl , ltr)	شناسه مهم و همگانی برای چپ‌چین و راست‌چین: (غیر استاندارد)

تگ‌های ناحیه Header	
<title></title>	تعیین عنوان سند
<style></style>	قرارگیری استایل‌شیت‌های Internal
<script></script>	قرارگیری اسکریپت‌های سمت کلاینت
<meta ... />	قرارگیری متاگ‌ها
شناسه‌های مهم تگ body (غیر استاندارد)	
background=URL	تعیین تصویر زمینه
bgcolor=?	تعیین رنگ زمینه بر اساس نام رنگ یا معادل هگز
text=?	تعیین رنگ نوشته بر اساس نام رنگ یا معادل هگز
link=?	تعیین رنگ پیوندها بر اساس نام رنگ یا معادل هگز
vlink=?	تعیین رنگ پیوندهای بازدید شده
alink=?	تعیین رنگ پیوند فعال
topmargin=?	تعیین حاشیه‌های اطراف صفحه
leftmargin=?	
bottommargin=?	
rightmargin=?	

فرمت دهی	
<p></p>	ایجاد پاراگرافی جدید
<p align=?>	ترازبندی پاراگراف در سمت (غیر استاندارد) left, right, center, justify
<br \>	رفتن به سطر جدید
<center></center>	رفتن به وسط مرورگر (غیر استاندارد)

background=url	تعیین تصویر زمینه برای جدول (غیر استاندارد)
شناسه‌های عمومی همه‌ی نگ‌های جدول (غیر استاندارد)	
height=# or %	تعیین ارتفاع (پیکسل و یا درصدی)
width=# or %	تعیین عرض (پیکسل و یا درصدی)
bgcolor=?	تعیین رنگ زمینه
bordercolor=?	تعیین رنگ مرزها
bordercolordark=?	تعیین رنگ سایه برای مرزها
bordercolorlight=?	تعیین رنگ سایه برای مرزها
شناسه‌های دیگر	
<tr align=?> or <td align=?>	تعیین ترازبندی خانه‌های جدول (استفاده نکنید) (left, center, right)
<tr valign=?> or <td valign=?>	ترازبندی عمودی خانه‌های جدول (استفاده نکنید) (top, middle, bottom)
<td colspan=#>	تعیین تعداد ستون‌هایی که باید یکی شوند.
<td rowspan=#>	تعیین تعداد سطرهایی که باید یکی شوند.
<td nowrap>	جلوگیری از شکسته شدن متن در خانه‌ها
<table frame=?>	فرمت دهی‌های مختلف به جدول (border, box, above, void, hsidеs, vsides, lhs, rhs)

فهرست‌ها	
	ایجاد فهرست‌های مرتب
	ایجاد فهرستی نامرتب
	ایجاد یک قلم اطلاعاتی از یک فهرست (مرتب یا نامرتب)
type=?	کاراکتر نشانه در فهرست‌های مرتب (A,a,I,i,...) (استفاده نکنید)
type=?	کاراکتر نشانه در فهرست‌های نامرتب (استفاده نکنید) (disc, circle, square, ...)
<dl></dl>	ایجاد فهرست‌های تعریفی
<dt>	ایجاد عنصری از یک فهرست تعریفی
<dd>	ایجاد شرح و توصیف یک عنصر فهرست تعریفی

فرمها	
<form></form>	ایجاد یک فرم
<select multiple name=?" size=?></select>	ایجاد یک منوی کرکره‌ای و تعیین تعداد اقلامی که قبل از scrolling نمایش داده خواهند شد.
<option></option>	تعیین هر یک از اقلام منو

پیوندها (Anchor)	
	ایجاد پیوند
شناسه‌های مهم نگ <a>	
ایجاد کردن Tooltip	
شناسه target	
target="_blank"	مرورگر پیوند را در یک پنجره جدید باز می‌کند.
target="_self"	مرورگر پیوند را همان پنجره باز می‌کند. (حالت پیش فرض یا default)
target="_parent"	مرورگر پیوند را فریم parent باز می‌کند. (کاربرد در میحث فریم‌ها)
target="_top"	مرورگر پیوند را در فریم مادر و اصلی باز می‌کند. (روشنی خوب برای نجات از شر فریم‌ها)
	ایجاد پیوندی از نوع mailto
عناوین مهم نگ شناسه href در حالت mailto	
subject=	مشخص کردن عنوان میل
cc=	میل به cc
bcc=	میل به bcc
Body=	مشخص کردن متن میل
توجه: در بکارگیری این مشخصات، مشخصه اول باید با ? و مشخصات بعدی با & آغاز شود (همانند Query String ها).	
	نامگذاری قسمتی از صفحه
	ارجاع به یک پیوند نامگذاری شده

جداول	
<table></table>	ایجاد جدول
<tr></tr>	ایجاد ردیف در جداول (row table)
<td></td>	ایجاد خانه‌های جداول (data table)
<th></th>	ایجاد عنوان ستون‌های یک جدول
<caption></caption>	ایجاد عنوان برای کل جدول

شناسه‌های جداول	
شناسه‌های مهم نگ table	
align=?	تعیین موقعیت کلی جدول
border=#	تعیین مقدار ضخامت مرزهای یک جدول (استفاده نکنید)
cellspacing=#	تعیین فاصله بین خانه‌های جدول
cellpadding=#	تعیین فاصله بین محتوای خانه و مرز آن

<code><select name=?></select></code>	ایجاد منوی کرکره‌ای
<code><option></option></code>	تعیین هر یک از اقلام منو کرکره‌ای
<code><textarea name=?" cols=40 rows=8></textarea></code>	ایجاد المانی برای ورود متن در بیش از یک خط با تعیین تعداد سطر و ستون ناحیه
<code><input type="checkbox" name=?"></code>	ایجاد چک‌باکسی با تعیین متن و عنوان آن
<code><input type="radio" name=?" value=?"></code>	ایجاد رادیو باتن با تعیین متن و عنوان آن
<code><input type="text" name=?" size=20></code>	ایجاد المانی برای ورود متن با حداکثر یک سطر به همراه تعیین ابعاد بر اساس نویسه
<code><input type="submit" value=?"></code>	ایجاد دکمه‌ای از نوع ارسال و Submit
<code><input type="image" border=0 name=?" src="name.gif"></code>	ایجاد دکمه‌ای از نوع ارسال با کمک یک تصویر
<code><input type="reset"></code>	ایجاد دکمه خلاصی!! یا Reset

فریم‌ها	
<code><frameset></frameset></code>	تعریف و ایجاد مجموعه‌ای از فریم‌ها
<code><frameset rows="value,value"></code>	شناسه‌ای برای تعریف ردیف‌های یک مجموعه فریم بر اساس اندازه واقعی بر حسب پیکسل و یا ابعاد درصدی
<code><frameset cols="value,value"></code>	شناسه‌ای برای تعریف ستون‌ها یک مجموعه فریم بر اساس اندازه واقعی بر حسب پیکسل و یا ابعاد درصدی
<code><frame></code>	تعریف فریمی از مجموعه فریم‌ها
<code><noframes></noframes></code>	تعیین متنی که باید در صورت عدم پشتیبانی مرورگر از فریم‌ها نمایش داده شود .

شناسه‌های فریم‌ها	
<code><frame src="URL"></code>	تعیین سند اچتمل داخل فریم
<code><frame name=?"></code>	تعیین نام برای یک فریم
<code><frame marginwidth=#></code>	تعیین عرض حاشیه راست و چپ فریم
<code><frame marginheight=#></code>	تعریف طول حاشیه بالا و پایین فریم بر اساس پیکسل
<code><frame scrolling=VALUE></code>	تعیین اینکه فریمی از Scroll bar استفاده کند یا نه. مقادیر ممکن: yes, no و auto (حالت پیش‌فرض)
<code><frame noresize></code>	سبب جلوگیری از تغییر اندازه یک فریم میشود.